

Storm™ Produktblad**KVALITET**

Storm gulvunderlag er specielt velegnet til parket- og laminatgulve; også hvor der er gulvvarme.

Storm gulvunderlag er fremstillet af polyethylen foam med en lukket cellestruktur.

Med en densitet på 30 kg/m³ opnår du en bæreevne på 900 kg/m².

ANVENDELSE

Storm gulvunderlag anvendes som underlag til svømmende trægulve, og giver et let fjedrende gulv. Gulvunderlaget har en lyddæpende og isolerende effekt.

Ved udlægning af Storm gulvunderlag bør du være opmærksom på at alle tilskæringer udføres med passende skarp kniv og lineal. Op mod vægge, rørgennemføringer mv. er det vigtigt at overholde en kantafstand på 10 mm.

MILJØ

Storm gulvunderlag er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale.

Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige giftstoffer.

**PRODUKT VARIANTER**

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Pakning
2720	1761536	2,00 mm	1 x 25 m	40 rl /pl
2722	1447333	3,00 mm	1 x 25 m	24 rl /pl