

Storm™ Produktblad

KVALITET

Storm ProVent™ Plus gulvunderlag med tape er fremstillet af polyethylen foam med en lukket cellestruktur og Micro-pumping-system™, der sikrer en vedvarende ventilation af gulvet og fjerner overskydende fugt. Desuden består gulvunderlaget af en HDPE dampspærrefolie i tykkelsen 0,02mm. Storm ProVent™ er CE-mærket iht. EN 13984 og har en dokumenteret levetid på min. 50 år under forudsætning af fagmæssig korrekt anvendelse. Gulvunderlaget reducerer ujævnheder i gulvet og har en lydæmpende effekt.

ANVENDELSE

Storm ProVent™ Plus gulvunderlag anvendes til parket- og laminatgulve på betonunderlag og er også velegnet til gulve med gulvvarme. Den er nem at montere, da tapen er en integreret del af rullen. Jf. monteringsvejledningen i rullen. Folien må ikke udsættes for sollys eller anden u hensigtsmæssig påvirkning hverken før, under eller efter montering. Ved at anvende dette gulvunderlag får du en komplet fugtspærre. Dampspærren forhindrer at fugten fra de underliggende konstruktioner trænger op i det nye gulv.

MILJØ

Storm ProVent™ gulvunderlag er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale. Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige giftstoffer.



TEKNISKE DATA

Forebyggende støjreduktion:	Støjreduktion horisontalt	9 db
	Støjreduktion vertikalt	22 db
Sd-værdi (m)	> 100	

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Tykkelse	Pakning
2719	1823054	1,20 x 12,5m - 15m ² /rl	2,3mm	48 rl /pl.