

Storm™ Produktblad**KVALITET**

Storm Rubber gulvunderlag er produceret i miljøvenligt naturgummi. Produktet har en tykkelse på 3,0mm. Gulvunderlaget leveres med og uden lamineret aluminium-dampspærre, der har indbygget et overlap med tape.

Produktet har en høj trinlydsdæmpning og akustikken i rummet forbedres.

Storm Rubber gulvunderlag udligner mindre ujævnheder og er udviklet til parket- og laminatgulve, der udlægges som svømmende gulv. Produktet er egnet til udlægning, hvor der er installeret gulvvarme.

ANVENDELSE

Storm Rubber gulvunderlag anvendes til både nylagte gulve og til reovering. Parket- eller laminatgulvet monteres direkte over på underlaget.

MILJØ

Storm Rubber gulvunderlag er fremstillet af naturlige og miljøvenlige materialer og kan bortskaffes på forbrændingsanlæg uden at atmosfæren forurenes.

**SPECIFIKATIONER**

Materiale	Naturgummi og komposit alufolie som dampspærre
Areal/ rulle	5,5 m ²
Lyddæmpende effekt	23 dB
SD-værdi	>100m
Vægt	14,85kg (2,70kg/ m ²)

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Farve	Pakning
2715	1745908	3,00mm	1 x 5,5m	Sort/ grå alu-belagt	42 rl/ krt. m. tape
2716	1745945	3,00mm	1 x 5,5m	Sort/ grå	42 rl/ krt.

Vigtig information

Underlaget skal være plant, rent og tørt før udlægning. I forhold til montering af gulvunderlag m. alu skal rullen lægges med alu-folien opad mod det varme rum. Alle pladesamlinger samt mellem væg og gulv tapes med en alu. tape. Tilpas rullen, så den slutter helt tæt til væg / anden rulle, indtil hele arealet er dækket.