

Storm™ Produktblad

KVALITET

Storm Logic undertagsstrammer er produceret i opskummet polyethylen og har en densitet på 25 kg/m³, hvilket sikrer at produktet ikke suger vand. Undertagsstrammeren er bestandig overfor vind, vejr og UV-stråler og tåler temperatur-svingninger på +/- 100 grader. Trykfladen er dobbelt så stor som på lignende produkter, hvilket har stor betydning i forhold til at sikre en bedre fastholdelse af undertaget.

ANVENDELSE

Storm Logic undertagsstrammere anvendes til permanent og stabil fastholdelse og opstramning af undertaget. Undertagsstrammeren forhindrer at undertaget blafrer, hvorved man undgår problemet med støjgener. Storm Logic undertagsstrammer kan benyttes i op til 99% af alle tagkonstruktioner, hvor diffusionsåbne undertage opsættes. Det anbefales at bruge 1-2 stk. pr. m² eller typisk hver anden lægte. Undertagsstrammeren leveres i ark med 34 stk. og monteres uden nogen former for værktøj eller tilbehør.

MILJØ

Storm Logic undertagsstrammere er et oliebaseret skumprodukt. Større mængder affald bør opbevares i brandsikrede beholdere. Affaldet kan bortskaffes ved deponering eller forbrænding på forbrændingsanlæg eller afl everes i særlige containere med henblik på genanvendelse.



PRODUKT VARIANTER

| Varenr. | DB nr. | Beskrivelse | Pakning |
|---------|---------|--|--------------|
| 5990 | 1619599 | PE-skumplast 130mm x 85mm m. udstandsning 65mm x 25mm | 204 stk/ bdt |