

Storm™ produktblad

Eric Storm A/S tilbyder et bredt program af folier til afdækning og indpakning.

KVALITET

Storm afdækningsfolie er produceret af LDPE råvare. Folien er en ren nyvare i god ensartet kvalitet. Varenr. 1031 er tilsat antiblok og antistat, så folien er let at arbejde med.

ANVENDELSE

Storm afdækningsfolie er meget velegnet til indendørsprojekter f.eks. maler- og mureropgaver. Desuden kan folien anvendes som emballage eller støvvæg.

MILJØ

Afdækningsfolie er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale. Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

**100%**
NYVARE %

- din garanti for kvalitet

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Pakning
1028	-	0,03 mm*	1,20 x 100 m - plano	100 rl /pl.
1031	5788264	0,03 mm*	2,00 x 50 m	138 rl /pl.
1156	-	0,05 mm*	2,40 x 50 m	110 rl /pl.
1159*	-	0,05 mm*	3,00 x 50 m	144 rl /pl
1162	5788250	0,05 mm*	4,00 x 50 m	100 rl /pl.
1168	5788251	0,05 mm*	6,00 x 50 m	68 rl /pl.
1200	5116666	0,07 mm*	1,20 x 50 m – plano	217 rl /pl.
1206	3406725	0,07 mm*	2,00 x 50 m	168 rl /pl
1209*	3406725	0,07 mm*	3,00 x 50 m	114 rl /pl.

* Tolerance +/- 10%

* Skaffevare

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Pakning
1212	3406741	0,07 mm*	4,00 x 50 m	83 rl /pl.
1250	3406758	0,10 mm*	2,00 x 50 m	114 rl /pl.
1256	3406790	0,10 mm*	4,00 x 50 m	59 rl /pl.
1259*	5788267	0,10 mm*	6,00 x 50 m	39 rl /pl.
1300	3406808	0,15 mm*	2,00 x 50 m	83 rl /pl.
1303*	3406816	0,15 mm*	3,00 x 50 m	55 rl /pl.
1309	3406824	0,15 mm*	4,00 x 50 m	44 rl /pl.
1312	5788268	0,15 mm*	6,00 x 50 m	28 rl /pl.
1353*	3406667	0,20 mm*	4,00 x 50 m	32 rl /pl.

* Tolerance +/- 10%

* Skaffevare

Transparent PE-folie i mindre ruller.

2954	1914770	0,20mm*	2,00 x 10 m	150 rl /pl.
------	---------	---------	-------------	-------------

* Tolerance +/- 10%