

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm afdækningsfolie sort er produceret af LDPE råvare. Flere tykkelser fås som planfolier. Rullerne er indpakket i en emballage, der beskytter mod UV.

ANVENDELSE

Den sorte folie er velegnet til både indendørs -og udendørsopgaver i forbindelse med transport eller opbevaring. De brede folier kan med fordel anvendes som afdækning af nystøbte betongulve.

MILJØ

Afdækningsfolie er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale. Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Pakning
1502*	-	0,05 mm'	2,00 x 25 m	500 rl /pl.
1503*		0,05 mm*	1,20 x 200 m - plano	40 rl /pl.
1506*	-	0,05 mm*	2,00 x 100 m	100 rl /pl.
1508*	-	0,05 mm*	3,00 x 300 m - UV	11 rl /pl.
1540	-	0,07 mm*	1,50 x 100 m - plano	80 rl / pl.
1550	5847359	0,07 mm*	2,00 x 50 m	83 rl /pl.
1552	-	0,07 mm*	3,00 x 50 m	60 rl /pl.
1553	5847360	0,07 mm*	4,00 x 50 m	46 rl /pl.
1556	5788255	0,07 mm*	6,00 x 50 m	28 rl/pl.
1562	5788256	0,07 mm*	8,00 x 50 m	23 rl /pl.
1573	1886761	0,07 mm*	10,00 x 50 m	23 rl /pl.
1551*	-	0,07 mm*	2,00 x 80 m - Foldet	75 rl /pl.

* Tolerance +/- 10%

* Skaffevare

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Pakning
1554*	-	0,07 mm*	4,00 x 80 m - foldet	36 rl /pl.
1600	5788257	0,10 mm*	2,00 x 50 m	70 rl /pl.
1603*	5788258	0,10 mm*	4,00 x 50 m	40 rl /pl.
1606*	5788259	0,10 mm*	6,00 x 50 m	18 rl /pl.
1612	-	0,10 mm*	8,00 x 50 m	21 rl /pl.
1618	-	0,10 mm*	10,00 x 50 m	18 rl /pl.
1700	5847361	0,15 mm*	2,00 x 50 m	83 rl /pl.
1701*	-	0,15 mm*	3,00 x 50 m	46 rl /pl.
1703	5670448	0,15 mm*	4,00 x 50 m	30 rl /pl.

* Tolerance +/- 10%

* Skaffevare