

## Storm™ produktblad

Eric Storm A/S tilbyder 3 typer afdækningsmåtter til optimal afdækning.

### KVALITET

Storm afdækningsmåtte er produceret af 100 % filt, der er lamineret med en PE folie. Folien sikrer at måtten er skridsikker. Storm afdækningsmåtte er antistatisk og har en sugende overflade. Afdækningsmåtterne kan genanvendes.

### ANVENDELSE

Afdækningsmåtten kan bruges til mange former for afdækning – for eksempel ved malerarbejde, murer- og VVS-opgaver, hvor der skal udføres et rent og færdigt stykke arbejde.

### TEKNIK

Storm Afdækningsmåtter er fremstillet af naturlige og miljøvenlige materialer, og kan anvendes flere gange eller bortskaffes på forbrændingsanlæg uden at atmosfæren forurenes.



## PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Vægt	Dimension	Beskrivelse	Pakning
5270	5786999	Min. 175g/m <sup>2</sup> - <b>handy</b>	1 x 10 m	En praktisk måtte til gør-det-selv markedet	120 r/pl.
5277	1683439	Min. 285g/m <sup>2</sup> - <b>plus</b>	1 x 10 m	En kraftig afdækningsmåtte til det professionelle marked	80 r/pl.
5278	1885830	min. 285g/m <sup>2</sup> - <b>proff plus</b>	1 x 25 m	En ekstra kraftig afdækningsmåtte til det professionelle marked.	50 r/pl.