

## Storm™ produktblad

Eric Storm A/S tilbyder CE-mærket godkendt dampspærre.

### KVALITET

**Dampspærrefolie 30** er udviklet iht. EU standard EN13984 for dampspærre og opfylder tætningskravet i BR 20. CE-mærkningen er påtrykt folien. Der er tale om en CE-mærket folie med en forventet levetid på min 30 år. Folien er desuden tilsat UV-absorber. Folien der er produceret i 100% ren nyvare er robust og har en høj diffusionsmodstand. Folien er tonet grøn, og rullen mærket med etiket og pakket i grøn emballage, så den adskiller sig tydeligt fra øvrige folier. Dampspærrefolien fås også i mindre ruller med 5 og 10 m. (jf. skema)

### ANVENDELSE


Storms CE-mærkede **dampspærrefolie 30** anvendes til byggeri, hvor der er krav om dampspærre til gulv, loft og vægge. Til samling af folien anbefales det at bruge **GREEN-LINER** og **YELLOW-LINER** dampspærretape samt Storms **folieklæber**. Ved montering af f.eks. elkabler, ventilationsrør og lign. anbefales Storm **Kabel- og Rørgennemføring**, så der opnås en fuldstændig lufttætning.

### MILJØ

**Dampspærrefolie 30** er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale. Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

### PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension		Antal / pl.
1415	5341200	0,15 mm*	1,25 x 50 m	Plano	127
1420	5240929	0,15 mm*	2,00 x 50 m		83
1423*	5240926	0,15 mm*	4,00 x 50 m		44
1335	5353046	0,20 mm*	0,50 x 100 m	Plano	100
1345*	5181157	0,20 mm*	2,00 x 50 m	Plano	65



**100%  
NYVARE**  
– din garanti for kvalitet



Storm Dampspærrefolie 30 er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension		Antal / pl.
1429	1483920	0,20 mm*	2,00 x 25 m		114
1430	5240927	0,20 mm*	2,00 x 50 m		65
1432	5260611	0,20 mm*	3,00 x 50 m		39
1437	1494265	0,20 mm*	4,00 x 25 m		65
1433	5240928	0,20 mm*	4,00 x 50 m		32
1438	2039078	0,20 mm*	4,15 x 24,1 m		65
1435	1491270	0,20 mm*	5,00 x 50 m		26
1436	5260612	0,20 mm*	6,00 x 50 m		23

\*Tolerance +/- 10%

\*Skaffevare

Transparent dampspærrefolie i mindre ruller

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension		Antal / pl.
2954	1914770	0,20 mm*	2,00 x 10 m		150

\*Tolerance +/- 10%

Dampspærrefolie 30, CE-mærket og produceret iht. DS/EN 13984 – grøntonet

**Z-værdi: 0,15 mm – 400**

**0,20 mm – 500**

Dampspærrefolien har en ældningsbestandighed på minimum 30 år under forudsætning af fagmæssig korrekt anvendelse. Folien må ikke udsættes for sollys eller anden u hensigtsmæssig påvirkning hverken før, under eller efter montering i gulv-. Væg/loftskonstruktioner