

Storm™ produktblad

Eric Storm A/S tilbyder CE-mærket godkendt dampspærre

KVALITET

Dampspærrefolie 30 HVID er udviklet iht. EU standard EN13984 for dampspærre og opfylder tætningskravet i BR20. CE-mærkningen er påtrykt folien. Folien har en forventet levetid på min 30 år og er tilsat UV-absorber. Folien der er produceret i 100% ren nyvare er robust og har en høj diffusionsmodstand. Folien er mærket med etiket og pakket i grøn emballage, så den adskiller sig tydeligt fra øvrige folier.

ANVENDELSE

Storms CE-mærkede **dampspærrefolie 30 HVID** anvendes til byggeri, hvor der er krav om dampspærre til gulv, loft og vægge. Til samling af folien anbefales det at bruge MULTI-LINER, dampspærretape samt Storm folieklæber. Ved montering af f.eks. elkabler, ventilationsrør og lign. anbefales Storm Kabel- og Rørgennemføring, så der opnås en fuldstændig lufttætning.

MILJØ

Dampspærrefolie 30 HVID er fremstillet af polyethylen (PE), Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer. Produktet er 100% genanvendeligt.

TEKNISK DATA

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Antal / pl.
1825	4179313	0,15 mm	2 x 50 mm	83 rl / pl.
1830	5670449	0,15 mm	4 x 50 mm	44 rl / pl.
1835	1285294	0,20 mm	2 x 50 mm	65 rl / pl.

*Tolerance +/- 10%



100%
NYVARE

– din garanti for kvalitet



Storm **Dampspærrefolie 30** er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.