

Storm[™] produktblad

KVALITET

Storm dampspærrehjørne er en robust specialfolie af polyethylen med en tykkelse på 0,20 mm, der bruges til tætning i hjørner ved loft og gulv. Folien er godkendt som dampspærre iht. EN 13984

ANVENDELSE

Storm dampspærrehjørne anvendes til sikker tætning i hjørner ved loft og gulv. Storm dampspærrehjørne har integreret klæbestrimmel, som sikrer en nem fiksering inden hjørnet forsegles.

Opbevares tørt og mørkt og beskyttet med UV. Opbevaringstemperatur 5-20 grader C.

MILJØ

Dampspærrehjørner er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale. Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

Produktet er 100% genanvendeligt.



Dampspærrehjørne indvendig.



Dampspærrehjørne udvendig



Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Antal / pl.
7500	1983043	0,20 mm	170 x 170mm – ind.	4 stk/pose
7501	1983045	0,20 mm	270 x 270mm – ind.	4 stk/pose
7503	1983050	0,20 mm	270 x 270mm – udv.	4 stk/pose