

**Storm™ produktblad****KVALITET**

**GREEN-LINER** er et LD polyethylen produkt med liner. Dampspærretapen har en ekstrem høj klæbeevne og er forsynet med tværgående tråde (netforstærkning). Det sikrer lang holdbarhed og styrke. **GREEN-LINER** har en høj diffusionstæthed og er afprøvet og anerkendt af professionelle håndværkere.

**ANVENDELSE**

**GREEN-LINER** er en fleksibel dampspærretape, som anvendes til permanent samling af dampspærrefolie. Dampspærretapen er meget blød og fleksibel. Det gør det let at tape rundt om gennemføringer, bjælker m.v. Tapen kan modstå små bevægelser mellem bygningskomponenterne og stadig sikre en damptæt forsegling. Tapen påsættes den overlappede dampspærre. Monteringens skal foregå ved temp. Fra 5-40°C og overfladen skal være ren og tør. Kort efter opsætning af tapen sker der en yderligere hærdning til underlaget. Tapen klæber tillige mod træ, glas, metal m.m. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at produktet er anvendeligt i forhold til det materiale, det skal bruges på. Det anbefales at bruge Storm **Primer** på sugende og ru overflader, inden tapen anvendes. Storm **Primer** forbedre hæfteevnen mellem underlaget og **Storms dampspærretape** og anvendes på beton, sten, murværk og sugende flader. Dampspærretapen bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum ved 15-20°C.

**MILJØ**

**GREEN-LINER** dampspærretape er fremstillet af miljøvenlige materialer som ved bortskaffelse kan deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

**PRODUKT VARIANTER**

| Varenr. | DB nr.  | Dimension   | Pakning       | Antal / pl.  |
|---------|---------|-------------|---------------|--------------|
| 7220    | 1241684 | 50mm x 25 m | 12rl / karton | 1020rl / pl. |

Et karton indeholder 1 Storm Tapefix spartel.

Dampspærretapen har en forventet levetid på 30 år.

**Garanti**

Eric Storms funktions- og produktgaranti dækker i 20, 30 eller 50 år. Afhængigt af den valgte dampspærrefolie.

Storm **GREEN-LINER** er optaget i Nordic Eco-labellings database for byggeprojekter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

**Bemærk at storm dampspærretape er en kraftig klæbende tape, som efter opsætning ikke kan fjernes fra underlaget**

**Til montering hvor der er behov for sikker løsning til langs- og tværgående samlinger anbefaler vi at bruge dampspærretape YELLOW-LINER**