

Storm™ produktblad

KVALITET

GREEN-LINER er et LD polyethylen produkt med liner. Dampspærretapen har en ekstrem høj klæbeevne og er forsynet med tværgående tråde (netforstærkning). Det sikrer lang holdbarhed og styrke. **GREEN-LINER** har en høj diffusionstæthed og er afprøvet og anerkendt af professionelle håndværkere.

ANVENDELSE

GREEN-LINER er en fleksibel dampspærretape, som anvendes til permanent samling af dampspærrefolie. Dampspærretapen er meget blød og fleksibel. Det gør det let at tape rundt om gennemføringer, bjælker m.v. Tapen kan modstå små bevægelser mellem bygningskomponenterne og stadig sikre en damptæt forsegling. Tapen påsættes den overlappede dampspærre. Monteringens skal foregå ved temp. Fra 5-40°C og overfladen skal være ren og tør. Kort efter opsætning af tapen sker der en yderligere hærdning til underlaget. Tapen klæber tillige mod træ, glas, metal m.m. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at produktet er anvendeligt i forhold til det materiale, det skal bruges på. Det anbefales at bruge Storm **Primer** på sugende og ru overflader, inden tapen anvendes. Storm **Primer** forbedre hæfteevnen mellem underlaget og **Storms dampspærretape** og anvendes på beton, sten, murværk og sugende flader. Dampspærretapen bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum ved 15-20°C.

MILJØ

GREEN-LINER dampspærretape er fremstillet af miljøvenlige materialer som ved bortskaffelse kan deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning	Antal / pl.
7220	1241684	50mm x 25 m	12rl / karton	1020rl / pl.

Et karton indeholder 1 Storm Tapefix spartel.

Dampspærretapen har en forventet levetid på 30 år.



PRODUKT- OG FUNKTIONSGARANTI

For at opnå **Storms Produkt- og funktionsgaranti** skal dokumentet Funktionsgaranti udfyldes.

For dampspærretape er det altid dampspærrefoliens levetid, der er afgørende for om funktionsgarantien er gældende i 20, 30 eller 50 år.

Storm **GREEN-LINER** er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprojekter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Bemærk at storm dampspærretape er en kraftig klæbende tape, som efter opsætning ikke kan fjernes fra underlaget

Til montering hvor der er behov for sikker løsning til langs- og tværgående samlinger anbefaler vi at bruge dampspærretape YELLOW-LINER