

Storm™ produktblad

KVALITET

Rør- og Kabelgennemføringen består af en fleksibel gummimanchet. Manchetten er monteret på en stærkt klæbende folie af polyethylen, der er udviklet specielt til tætning af dampspærren. Kan også anvendes til radonsikring. Produktet er UV-bestandigt og halogenfrit. **Rør- og kabelgennemføringen** er ældnings- og varmebestandig, og tåler en vedvarende temperaturbelastning mellem -20 til +120 °C

ANVENDELSE

Storm **Rør- og Kabelgennemføring** anvendes for optimal tætning af dampspærren i forbindelse med montering af kabler, ventilationsslanger eller lign. Storm **Rør- og Kabelgennemføring** monteres direkte på dampspærren – også uden fast underlag. Ved montering bør underlaget være tørt samt støv- og fedtfrit. Vi anbefaler at udføre arbejdet ved temperaturer over -5°C. Efter 24 timer er der opnået fuld hærdning til underlaget. Storm **Rør- og Kabelgennemføringer** er nemme at montere, og løsningen kan anvendes uden brug af andet værktøj. Bemærk at **Rør- og Kabelgennemføringerne** ikke er egnet til vandførende lag. Se montagevejledning i pakken eller på www.eric-storm.dk

Miljø

Storm **Rør- og Kabelgennemføringer** er sammensat af en fleksibel EPDM-gummi manchete monteret på en kraftig folie af polyethylen belagt med en akrylklæber. Alle komponenter er fri for opløsningsmidler, indeholder ingen halogener, og afgiver ingen giftige gasser. Ved bortskaffelse kan materialerne deponeres eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

PRODUKT VARIANTER

| Varenr. | DB nr. | Dimension | Pakning |
|---------|---------|-----------------------------------|----------------|
| 5944 | 2033464 | Storm Gennemføring kabel Ø4-8mm | 10 stk./karton |
| 5946 | 1410439 | Storm Gennemføring kabel Ø8-11mm | 10 stk./karton |
| 5948 | 1410441 | Storm Gennemføring kabel Ø15-22mm | 10 stk./karton |
| 5949 | 2351751 | Storm Gennemføring kabel Ø25-32mm | 10 stk./karton |
| 5950 | 2351752 | Storm gennemføring kabel Ø32-40mm | 4 stk./karton |
| 5951 | 1410443 | Storm Gennemføring Rør Ø42-55mm | 8 stk./karton |
| 5952 | 2597895 | Storm Gennemføring Rør Ø50-72mm | 1 stk./karton |
| 5954* | 1410449 | Storm Gennemføring Rør Ø100-110mm | 4 stk./karton |
| 5955* | 1436601 | Storm Gennemføring Rør Ø125-135mm | 4 stk./karton |
| 5956* | 1441600 | Storm Gennemføring Rør Ø150-165mm | 4 stk./karton |

*Skaffevare



Storm **Rør- og Kabelgennemføring** er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.