

StormTM produktblad

KVALITET

Rør- og Kabelgennemføringen består af en fleksibel gummimanchet. Manchetten er monteret på en stærkt klæbende folie af polyethylen, der er udviklet specielt til tætning af dampspærren. Kan også anvendes til radonsikring. Produktet er UV-bestandigt og halogenfrit.

Rør- og kabelgennemføringen er ældnings- og varmebestandig, og tåler en vedvarende temperaturbelastning mellem -20 til +120 °C

ANVENDELSE

Storm **Rør- og Kabelgennemføring** anvendes for optimal tætning af dampspærren i forbindelse med montering af kabler, ventilationsslanger eller lign. Storm **Rør- og Kabelgennemføring** monteres direkte på dampspærren – også uden fast underlag. Ved montering bør underlaget være tørt samt støv- og fedtfrit. Vi anbefaler at udføre arbejdet ved temperaturer over -5°C. Efter 24 timer er der opnået fuld hærdning til underlaget. Storm **Rør- og Kabelgennemføringer** er nemme at montere, og løsningen kan anvendes uden brug af andet værktøj. Bemærk at **Rør- og Kabelgennemføringerne** ikke er egnet til vandførende lag. Se montagevejledning i pakken eller på www.eric-storm.dk

Miljø

Storm **Rør- og Kabelgennemføringer** er sammensat af en fleksibel EPDM-gummi manchete monteret på en kraftig folie af polyethylen belagt med en akrylklæber. Alle komponenter er fri for opløsningsmidler, indeholder ingen halogener, og afgiver ingen giftige gasser. Ved bortskaffelse kan materialerne deponeres eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
5944	2033464	Storm Gennemføring kabel Ø4-8mm	10 stk./karton
5946	1410439	Storm Gennemføring kabel Ø8-11mm	10 stk./karton
5948	1410441	Storm Gennemføring kabel Ø15-22mm	10 stk./karton
5949	2351751	Storm Gennemføring kabel Ø25-32mm	10 stk./karton
5950	2351752	Storm gennemføring kabel Ø32-40mm	4 stk./karton
5951	1410443	Storm Gennemføring Rør Ø42-55mm	8 stk./karton
5952	2597895	Storm Gennemføring Rør Ø50-72mm	1 stk./karton
5954*	1410449	Storm Gennemføring Rør Ø100-110mm	4 stk./karton
5955*	1436601	Storm Gennemføring Rør Ø125-135mm	4 stk./karton
5956*	1441600	Storm Gennemføring Rør Ø150-165mm	4 stk./karton

*Skaffevare