

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm **Fleksibel manchet** består af en fleksibel gummimanchet. Manchetten er monteret på en stærkt klæbende folie af polyethylen, der er udviklet specielt til tætning af dampspærren. Produktet er UV-bestandigt og halogenfrit. Storm **Fleksibel manchet** er ældnings- og varmebestandig, og tåler en vedvarende temperaturlastning mellem -40 til +80°C.

ANVENDELSE

Storm **Fleksibel manchet** anvendes for optimal tætning af dampspærren i forbindelse med montering af ventilationsrør eller lign. Rørstørrelsen er fleksibel med +/-15% Storm **Fleksibel manchet** monteres direkte på dampspærren. Til Armeret dampspærre kan der monteres uden fast underlag (op til 180 mm rør). Der anbefales at eftertape manchetter. Ved PE-Folie uden armering skal der være fast underlag, eks. 15 mm plade. Ved montering bør underlaget være tørt samt støv- og fedtfrit. Vi anbefaler at udføre arbejdet ved temperaturer over +5 til +40°C. Efter 24 timer er der opnået fuld vedhæftning til underlaget. Storm **Fleksibel manchet** er nem og hurtig at montere. Løsningen kan anvendes uden brug af andet værktøj. Bemærk at Storm **Fleksibel manchet** ikke er egnet til vandførende lag.

Se montagevejledning i pakken eller på www.eric-storm.dk

MILJØ

Storm Fleksibel manchet er sammensat af en fleksibel EPDM-gummi manchet monteret på en kraftig folie af polyethylen belagt med en akrylklæber. Alle komponenter er fri for opløsningsmidler, indeholder ingen halogener, og afviger ingen giftige gasser. Ved bortskaffelse kan materialerne deponeres eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljø- farlige stoffer.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
5991	2033544	STORM FLEKSIBEL MANCHET RØR Ø70MMFLAD (Rørstr. 60-80mm)	10 stk./ krt.
5992	2033546	STORM FLEKSIBEL MANCHET RØR Ø110MMFLAD (Rørstr. 80-110mm)	10 stk./ krt.
5993	2033547	STORM FLEKSIBEL MANCHET RØR Ø120MMFLAD (Rørstr. 110-140mm)	10 stk./ krt.
5994	2033548	STORM FLEKSIBEL MANCHET RØR Ø160MMFLAD (Rørstr. 140-170mm)	10 stk./ krt.
5995	2033549	STORM FLEKSIBEL MANCHET RØR Ø210MMFLAD (Rørstr. 170-220mm)	10 stk./ krt.
5996	2033550	STORM FLEKSIBEL MANCHET RØR Ø260MMFLAD (Rørstr. 230-270mm)	10 stk./ krt.
5997	2165922	STORM FLEKSIBEL MANCHET RØR Ø315MMFLAD (Rørstr. 300-330mm)	10 stk./ krt.



Storm Fleksibel manchet er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprojekter, som kan anvendes i svanemærket byggeri.