

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm **Multi primer** er en vandholdig acrylatpolymerdispersion, der er fri for opløsningsmidler. Primeren danner en glat film efter hærkning og har en god varmebestandighed.

ANVENDELSE

Storm **Multi primer** anvendes til at forbedre og forberede underlaget til efterfølgende klæbning med Storm **dampspærretape** og **Folieklæber**. Storm **Multi primer** trænger ind i underlaget og øger hæfteevnen. Produktet anvendes til forbehandling af sugende og mineralske underlag som f.eks. Cement, gipsplader, beton, sten, tegl, murværk, puds, træfiberplader og træ. En stærk sugende overflade behandles eventuelt 2 gange.

MILJØ

Storm **Multi primer** er et vandholdigt produkt, fri for miljøskadelige stoffer. Ved bortskaffelse kan produktet deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



Garanti

Eric Storms funktions- og produktgaranti dækker i 20, 30 eller 50 år. Afhængigt af den valgte dampspærrefolie.

Storm **Multi-primer** er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
5914	2076682	100 ml. / 1000g	6 stk/karton

VIGTIG INFORMATION

Der primes ved ru overflader. Primeren omrystes inden brug. Underlaget skal være tørt, støv, fedt-, bitumen- og silikonefrit.

Storm **Multi primer** påføres med pensel eller lakrulle.

Det er vigtigt, at man sikrer at primeren er fuldstændig tør og transparent inden dampspærretapen eller folieklæberen anvendes.

Tørretiden kan variere afhængigt af materiale, luftfugtighed og temperatur. Tørretiden ved +20°C, 50% luftfugtighed er ca. 14 min.

Primeren skal akklimatiseres til anvendelsestemperatur inden brug. Opvarmning må dog ikke ske ved at bruge en direkte varmekilde. Minimum arbejdstemperatur fra - 10°C

I uhærdet tilstand rengøres primeren med vand.

Storm Multi primer opbevares tørt ved temp. Fra +5°C til + 30°C.

Må ikke udsættes for direkte sollys.