

## Storm™ produktblad

### KVALITET

Storm maskinstrækfilm findes i flere dimensioner med et forstræk på 180% - 380%. Strækfilmen kan evt. tilsættes UV.

### ANVENDELSE

For at sikre optimal udnyttelse af omvikleren er det vigtigt at anvende der korrekte maskinstrækfilm. En rigtig emballering betyder bedre stabilitet af pallerne og en sikker transport.

### MILJØ

Maskinstrækfilm er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale. Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



### PRODUKT VARIANTER

Varenr.	Forstræk%	Tykkelse	Dimension	Pakning
27488	360%	0,010mm	0,50 X 3595M	30 r/ pl
27492	380%	0,012mm	0,50 x 5000M	30 r/ pl
27503	280%	0,020mm	0,50 x 1800M	30 r/ pl
27520	250%	0,020mm	0,50 x 1747M	30 r/ pl
27621	320%	0.017mm	0,50 x 2115M	30 r/ pl
27630	320%	0,017mm	0,50 x 2115M	30 r/ pl
27633	250%	0,020mm	0,50 x 1460M	30 r/ pl