

Storm™ produktblad**KVALITET**

TWIN-LINER er produceret af LD polyethylen. Dampspærretapen er netforstærket og har en ekstrem høj klæbeevne med klæb af akryl. **TWIN-LINER** har en høj diffusionstæthed.

ANVENDELSE

TWIN-LINER er en fleksibel dampspærretape, som anvendes til permanent samling af dampspærrefolie. Tapen kan anvendes på materialer som træ, glas, metal og lign og er velegnet til fastgørelse af dampspærre på stålskelet. For optimal benyttelse affedtes stålet inden brug. Tapen kan bruges ved både kolde og varme temperaturer. Dog anbefales det at temperaturen er mindst 5°C ved montage. Tapen tåler dog temperaturer mellem -40 og 80°C. Kort efter opsætning af tapen sker der en yderligere hærdning til underlaget. Dampspærretapen bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum ved 15-20°C

MILJØ

TWIN-LINER dampspærretape er fremstillet af materialer, som ved bortskaffelse kan deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljø- farlige stoffer.

**PRODUKT- OG FUNKTIONSGARANTI**

For at opnå **Storms Produkt- og funktionsgaranti** skal dokumentet Funktionsgaranti udfyldes.

For dampspærretape er det altid dampspærrefoliens levetid, der er afgørende for om funktionsgarantien er gældende i 20, 30 eller 50 år.

Storm **TWIN-LINER** er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

TEKNISK DATA

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
7250	1648958	30mm x 25 m	48 rl/karton