

**Storm™ produktblad****KVALITET**

**TWIN-LINER** er produceret af LD polyethylen. Dampspærretapen er netforstærket og har en ekstrem høj klæbeevne med klæb af akryl. **TWIN-LINER** har en høj diffusionstæthed.

**ANVENDELSE**

**TWIN-LINER** er en fleksibel dampspærretape, som anvendes til permanent samling af dampspærrefolie. Tapen kan anvendes på materialer som træ, glas, metal og lign og er velegnet til fastgørelse af dampspærre på stålskelet. For optimal benyttelse affedtes stålet inden brug. Tapen kan bruges ved både kolde og varme temperaturer. Dog anbefales det at temperaturen er mindst 5°C ved montage. Tapen tåler dog temperaturer mellem -40 og 80°C. Kort efter opsætning af tapen sker der en yderligere hærkning til underlaget. Dampspærretapen bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum ved 15-20°C

**MILJØ**

**TWIN-LINER** dampspærretape er fremstillet af materialer, som ved bortskaffelse kan deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljø- farlige stoffer.

**Garanti**

Eric Storms funktions- og produktgaranti dækker i 20, 30 eller 50 år. Afhængigt af den valgte dampspærrefolie.

Storm **TWIN-LINER** er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

**TEKNISK DATA**

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
7250	1648958	30mm x 25 m	48 rl/karton