

Storm[™] produktblad

KVALITET

Storm Vindspærre er diffusionsåben, vindtæt og fugtsikker. Vindspærren er beregnet til alle typer af vægskelletter, som skal have en lukket udvendig beklædning. Vindspærren er W1 klassificeret, vandtæt og tilsat UV stabilisator og produktet har en 3-lags folie med antireflekterende coating. **Storm Vindspærre** er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i svanemærket byggeri.

ANVENDELSE

En vindspærre bruges i både huse, redskabsskure, legehuse og tilsvarende bygninger. Den bruges i lette konstruktioner og primært i vægkonstruktioner, men kan også anvendes i fx gulvkonstruktioner. De fleste lette ydervægge laves med en såkaldt to trins-tætning. Det betyder, at der er en ydre beklædning, f.eks. skifer eller træ, som beskytter mod regn. Den efterfølges af et hulrum og et lag vindspærre, der minimerer vindens gennemstrømning. Membranen er også egnet til projekter, der kræver en midlertidig overdækning. **Storm Vindspærre** er nem at håndtere pga. den lave vægt.

MONTAGE

Ved montering skal alle samlinger udføres med minimum 100 mm overlap og efterfølgende forsegles med Storm **MULTI-LINER**. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskellet. I forbindelse med gennembrydninger som ventilation, elektrikerør mm. skal Storm **Rør- og kabelgennemføringer** benyttes.

Varenr. 1457 mørkegrå – siden med tekst monteres mod den udvendige beklædning

Varenr. 1458 mørkegrå – siden med tekst monteres mod den udvendige beklædning.

Varenr. 1460 sort/hvid – den hvide side monteres mod den udvendige beklædning. Logo vender indad.

TEKNISK DATA

Varenummer	1457 mørkegrå	1458 mørkegrå	1460 sort/hvid
DB nr.	2546974	2457251	1977377
Dimension	1 x 20 m	1,5 x 50 m	1,5 x 50 m
Brandkasse	E	E	E
Z-Værdi	0,1	0,1	0,1
Temperaturbestandighed	-30°C	-30°C	-30°C
Vægt pr. m ²	95 gr.	95 gr.	95 gr.
Pakning	150 rl./ pl.	78 rl./ pl.	80 rl./ pl.

