

Storm™ produktblad**KVALITET**

YELLOW-LINER er en fast papirbaseret tape med liner. Dampspærretapen er specielt udviklet til vedhæftning på PE-folie og har en ekstrem høj klæbeevne. Efter påsætning sker der en yderligere hæftning til underlaget. Tapen er vandafvisende og har en høj diffusionstæthed. **YELLOW-LINER** er afprøvet og anerkendt af professionelle håndværkere.

ANVENDELSE

YELLOW-LINER er specielt velegnet til opsætning af dampspærrefolie, hvor der er behov for en sikker løsning til langs- og tværgående samlinger. Tapen påsættes den overlappede dampspærre. Tapen kan nemt afrides uden brug af værktøj. Montering skal foregå ved temp. fra 5-40°C og overfladen skal være ren og tør. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at produktet er anvendeligt i forhold til det materiale, det skal bruges på. Det anbefales at bruge Storm primer på sugende og ru overflader, inden tapen anvendes. Storm **Primer** forbedre hæfteevnen mellem underlaget og **Storms dampspærretape** og anvendes på beton, sten, murværk og sugende flader. Dampspærretapen bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum ved 15-20°C.

MILJØ

YELLOW-LINER dampspærretape er fremstillet af miljøvenlige materialer som ved bortskaffelse kan deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

**Garanti**

Eric Storms funktions- og produktgaranti dækker i 20, 30 eller 50 år. Afhængigt af den valgte dampspærrefolie.

Storm **YELLOW-LINER** er optaget i Nordic Eco-labellings database for byggeprojekter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Bemærk at storm dampspærretape er en kraftig klæbende tape, som efter opsætning ikke kan fjernes fra underlaget

Til montering hvor der er behov for sikker løsning til langs- og tværgående samlinger anbefaler vi at bruge dampspærretape YELLOW-LINER

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning	Antal / pl.
7218	1597494	50mm x 25 m	12 rl / karton	1020rl / pl.

Et karton indeholder 1 Storm Tapefix spartel.

Dampspærretapen har en forventet levetid på 30 år.