

Storm™ produktblad

KVALITET

YELLOW-LINER er en fast papirbaseret tape med liner. Dampspærretapen er specielt udviklet til vedhæftning på PE-folie og har en ekstrem høj klæbeevne. Efter påsætning sker der en yderligere hæftning til underlaget. Tapen er vandafvisende og har en høj diffusionstæthed. **YELLOW-LINER** er afprøvet og anerkendt af professionelle håndværkere.

ANVENDELSE

YELLOW-LINER er specielt velegnet til opsætning af dampspærrefolie, hvor der er behov for en sikker løsning til langs- og tværgående samlinger. Tapen påsættes den overlappede dampspærre. Tapen kan nemt afrides uden brug af værktøj. Monteringens skal foregå ved temp. Fra 5-40°C og overfladen skal være ren og tør. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at produktet er anvendeligt i forhold til det materiale, det skal bruges på. Det anbefales at bruge Storm primer på sugende og ru overflader, inden tapen anvendes. Storm **Primer** forbedre hæfteevnen mellem underlaget og **Storms dampspærretape** og anvendes på beton, sten, murværk og sugende flader. Dampspærretapen bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum ved 15-20°C.

MILJØ

YELLOW-LINER dampspærretape er fremstillet af miljøvenlige materialer som ved bortskaffelse kan deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



PRODUKT- OG FUNKTIONSGARANTI

For at opnå **Storms Produkt- og funktionsgaranti** skal dokumentet Funktionsgaranti udfyldes.

For dampspærretape er det altid dampspærrefoliens levetid, der er afgørende for om funktionsgarantien er gældende i 20, 30 eller 50 år.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Bemærk at storm dampspærretape er en kraftig klæbende tape, som efter opsætning ikke kan fjernes fra underlaget

Til montering hvor der er behov for sikker løsning til langs- og tværgående samlinger anbefaler vi at bruge dampspærretape YELLOW-LINER

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning	Antal / pl.
7218	1597494	50mm x 25 m	12 rl / karton	1020rl / pl.

Et karton indeholder 1 Storm Tapefix spartel.

Dampspærretapen har en forventet levetid på 30 år.