

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm Rubber gulvunderlag er produceret i miljøvenligt naturgummi. Produktet har en tykkelse på 3,0mm. Gulvunderlaget leveres med og uden lamineret aluminium-dampspærre, der har indbygget et overlap med tape.

Produktet har en høj trinlydsdæmpning og akustikken i rummet forbedres.

Storm Rubber gulvunderlag udligner mindre ujævnheder og er udviklet til parket- og laminatgulve, der udlægges som svømmende gulv.

Produktet er egnet til udlægning, hvor der er installeret gulvvarme.

ANVENDELSE

Storm Rubber gulvunderlag anvendes til både nylagte gulve og til renovering. Parket- eller laminatgulvet monteres direkte over på underlaget.

TEKNIK

Storm Rubber gulvunderlag er fremstillet af naturlige og miljøvenlige materialer og kan bortskaffes på forbrændingsanlæg uden at atmosfæren forurenes.

SPECIFIKATIONER

Materiale	Naturgummi og komposit alufolie som dampspærre
Areal/ rulle	5,5 m ²
Lyddæmpende effekt	23 dB
SD-værdi	>100m
Vægt	14,85kg (2,70kg/ m ²)

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Farve	Pakning
2715	1745908	3,00mm	1 x 5,5m	Sort/ grå alu-belagt	42 r/ krt. m. tape
2716	1745945	3,00mm	1 x 5,5mm	Sort/ grå	42 r/ krt.

Vigtig information

Underlaget skal være plant, rent og tørt før udlægning. I forhold til montering af gulvunderlag m. alu skal rullen lægges med alu-folien opad mod det varme rum. Alle pladesamlinger samt mellem væg og gulv tapes med en alu. tape. Tilpas rullen, så den slutter helt tæt til væg / anden rulle, indtil hele arealet er dækket

