

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm Sprøjtetampspærre er en specielt udviklet dampspærre ideel til renoveringsopgaver og nybyggeri, hvor det er svært at komme til med en almindelig dampspærre. Storm Sprøjtetampspærre er en ultra elastisk og malbar vandbaseret membran. Godkendt iht. DIN 53504 S2 Leveres med 50 års systemgaranti, gennemtestet tryk- og træktest af ISOLINK.

ANVENDELSE

Storm Sprøjtetampspærre sikrer vedhæftning mellem Armeret dampspærrefolie og gængse byggematerialer. Sprøjtetampspærre påføres direkte på rengjort godkendt underlag (trykfast isolering, lægter/spær) Sprøjtetampspærren påføres med en skråfuge på Ø15 mm ved overgang mellem spær/bjælke. Ved Rør- og Kabelgennemføringer sprøjtes et lag på minimum 50 mm i bredden og 3 mm i tykkelsen. Herefter ilægges en skråfuge ved overgang mellem spær/ bjælke, ca. 15 mm. Armeret dampspærrefolie tilskæres og monteres hvor- efter der eftertrykkes let med Storm Tapefix spartel. Se montagevejledning.



TEKNISK DATA

Varenummer / DB nr.	5905 / 2366087 Storm sprøjtetampspærre 50
Varenummer / DB nr.	9080 Fugepistol til dampspærre
Beskrivelse	Flydende dampspærre 600ml
Farve	Grå
Pakning	12 stk. / krt. (patron a ´ 600ml)
Z-værdi	50 og derover ved 3 mm tykkelse
Lag tykkelse	3 mm i våd tilstand (påføres af 1 gang)
Fleksibilitet	250%
Temperaturbestandighed	-40° -90°C
Anvendelsestemperatur	5° -40°C
Opbevaring / holdbarhed	10° -35°C / holdbarhed i max 18 mdr.