

Storm™ produktblad**KVALITET**

Storm **NO-LINER** er en rivbar universal dampspærretape uden liner. Dampspærretapen er produceret med en vandbaseret klæb (solvent-fri og mere miljøvenlig) og er tilsat UV-stabilisator. Produktet er specielt udviklet til vedhæftning på PE-folie og har en høj diffusionstæthed. Efter opsætning sker der en yderligere hæftning til underlaget.

ANVENDELSE

Dampspærretapen uden liner anvendes ved opsætning af Storm dampspærrefolier og kan både anvendes inden- og udendørs iht. DIN 4108 part 11. Produktet klæber tillige på andre materialer bl.a. vindspærre, facademembraner og undertag. Det er brugerens ansvar at sikre sig at produktet er anvendeligt i forhold til det materiale, det skal bruges på. Dampspærretapen er hurtig og nem at bruge, da der ikke er liner på. Desuden mindskes mængden af affald på byggepladsen.

NO-LINER kan nemt afrives uden brug af værktøj. Montering skal foregå ved temp. fra -10 til 40°C. og overfladen skal være ren og tør. Det anbefales at bruge **STORM PRIMER** på sugende ru overflader, inden tapen monteres.

Dampspærretapen bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum ved 15-20°C

MILJØ

NO-LINER dampspærretape er fremstillet af miljøvenlige materialer uden opløsningsmidler og liner, som ved bortskaffelse kan deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

TEKNISK DATA

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning	Antal / pl.
7206	2407939	50mm x 25m	12 rl. /krt.	1020 rl. / pl.

**Garanti**

Eric Storms funktions- og produktgaranti dækker i 20, 30 eller 50 år. Afhængigt af den valgte dampspærrefolie.