

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm **UV Tape** er en fleksibel tætningstape af polyethylen med netforstærkning og akrylbaseret klæb, der er fri for opløsningsmidler.

UV Tappen har en ekstrem høj klæbeevne og er tilsat UV-absorber for 24 mdr.

Produktet er godkendt efter DIN 4108-7 til permanent tætning og forsegling og tåler sollys, høj varme, udsving i temperatur, slagregn og fugt uden at klæbeevnen forringes.

ANVENDELSE

UV Tappen er en universal tape til brug ved specielle udendørs opgaver i forhold til klimaskærmen og ved tætningsopgaver på undertag og vindspærre. UV tappen kan også anvendes til samlinger af Storm dampspærresystemer.

Tappen klæber tillige på glas, beton, metal mv. Det er brugerens eget ansvar at sikre sig, at produktet er anvendeligt i forhold til det materiale, det skal bruges på. Det anbefales at bruge **Storm Primer** på sugende ru overflader, inden tappen monteres.

Monteringen skal foregå ved temp. Mellem -5°C - 40°C. og overfladen skal være ren og tør.

UV Tappen bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum ved 15°C - 20°C.

MILJØ

UV Tape er fremstillet af materialer, der er fri for opløsningsmidler.

Produktet kan ved bortskaffelse deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



PRODUKT- OG FUNKTIONSGARANTI

For at opnå **Storms Produkt- og funktionsgaranti** skal dokumentet Funktionsgaranti udfyldes.

For dampspærretape er det altid dampspærrefoliens levetid, der er afgørende for om funktionsgarantien er gældende i 20, 30 eller 50 år.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning	Antal / pl.
7290	2437942	60mm x 25m	10 rl. / krt.	850 rl. / pl.