

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm **Strøstrimmel** er lavet af PE-Skum som er cross-linked. Den bløde PE-foam er beklædt med PE-folie på siden der vender opad og klæb på bagsiden. Klæberen gør strøstrimlen ekstra nem at montere på strøer.

ANVENDELSE

Storm Strøstrimmel anvendes under svømmende gulve hvor der er et ønske om at optimere lydtransmissionen og dermed sikrer en bedre akustik. Storm Strøstrimmel kan ligeledes bruges til træterrasser hvor den monteres på strøer for et trinløst underlag. For at sikre optimal montering skal strøer være tørre og rengjorte inden montering af strøstrimmel. Storm Strøstrimmel monteres på støerne med den klæbende side vendende nedad.



TEKNISK DATA

Varenummer	2727	2728*
DB nr.	2408356	2543323
Beskrivelse	Strøstrimmel	Strøstrimmel
Dimension	50 mm x 30 m	70 mm x 30 m
Tykkelse	3 mm	3 mm
Farve	Mørkegrå /sort	Mørkegrå /sort
Pakning	10 stk. / krt.	12 stk. / krt.
Densitet	25 kg / m ³	25 kg / m ³
UV-beskyttelse	36 mdr.	36 mdr.
Opbevaring/ holdbarhed	5-25 grader – opbevares tørt og i original emballage	

*Skaffevare