

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm Klar Armeret dampspærrefolie er opbygget af PE folie og forsynet med armeringsnet, der gør den ekstrem stærk med stort træk- og rivstyrke. Det betyder større sikkerhed for, at folien ikke perforeres ved håndtering på byggepladsen. Membranen er langt mere formbar end en almindelig PE-dampspærre, hvilket gør montagen nemmere og resultatet tættere. Der gives 30 års systemgaranti på Storm Klar Armeret dampspærre. Funktionsgaranti dokumentet udfyldes af bygherre. Storm Klar Armeret dampspærre må ikke udsættes for direkte eller indirekte sol- og lyspåvirkning.



ANVENDELSE

Storm Klar Armeret dampspærrefolie anvendes, hvor der er krav om dampspærre til gulv, loft og vægge. Siden med påskrift skal altid vende mod montøren ved montage. Folien kan tapes uden fast underlag (se montagevejledning). Ved langs og tværgående samlinger af folien anvendes Storm **White MULTI-LINER** dampspærretape. Ved tilslutninger omkring bjælker mv. anvendes Storm **FLEX-LINER** dampspærretape. Ved montering af f.eks. elkabler, ventilationsrør og lign. anbefaler vi Storm kabel- og rørgennemføring samt Storm **FLEX-LINER**, så du opnår en fuldstændig lufttætning. Membranen kan monteres på tværs af spær/ forskalling. Armeringsnettet bevirker, at der kan tapes uden fast underlag ved en spær c/c-afstand på op til 100 cm. En samling uden fast underlag må kun belastes med 12 kg/m² svarende til ca. 350 mm isolering. Alternativt monteres en ekstra tværgående lægte. Ved indblæsning af isolering anbefales udlægning af minimum 50 mm mineraluldsbatts til trykfordeling.



TEKNIK

Storm Klar Armeret dampspærre skal placeres på den varme side af isoleringen i boliger så tæt som muligt på de opvarmede rum. Dog anbefales det at placere membranen et stykke inde i konstruktionen, så der er plads til at montere f.eks. elkabler og el-dåser på den varme side af membranen, så denne ikke gennembrydes. Membranen må dog højst anbringes 1/3 inde i isoleringslaget regnet fra den varme side.

TEKNISK DATA

Varenummer	2705
Beskrivelse	Klar Armeret dampspærre
Z-værdi	165
Temperaturbestandighed	-30 til 70 C
Vægt pr. m ²	125 gr
DB nr.	2599983
Dimension	1,50 m x 50 m
Pakning	80 rl. / pl.