

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm Radon Klæber er en permanent elastisk special klæber til samling og tætning af Storm Radonspærre. Klæberen sikrer høj vedhæftning på beton, træ og øvrige almindelige byggematerialer. Den elastiske sammensætning optager bevægelser i konstruktionen og sikrer en stærk og lufttæt samling. Efter hærkning er klæberen vandtæt og modstandsdygtig overfor almindelige vejrpåvirkninger.

ANVENDELSE

Storm Radon Klæber anvendes til overlapninger, samlinger, gennemføringer og tilslutninger ved montering af Storm Radonspærre. Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv og olie. Klæberen påføres med fugepistol i en ensartet streng og emnerne presses sammen umiddelbart efter montering. Vi anbefaler udførelse ved temperaturer over +5°C.

TEKNIK

Storm Radon Klæber er et permanent elastisk klæbemiddel baseret på specialklæb til professionel udendørs anvendelse. Produktet giver stærke og fleksible samlinger med høj holdbarhed og er vandtæt efter hærkning.



| Varenr. | DB nr. | Dimension | Farve | Pakning |
|---------|---------|-----------|-------|-------------|
| 5932 | 1579848 | 310 ml | Sort | 12 stk./krt |

TEKNISK DATA

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Anvendelsestemperatur | +5 til +40 grader C |
| Temperaturbestandighed | -30 til 60 grader C |
| Udhærdningstid | Ca. 2 mm pr. 24 timer |
| Opbevaring | +5 til 25 grader C |
| Rengøring inden hærkning | Vand |
| Rengøring efter hærkning | Mekanisk |