

Storm™ produktblad**KVALITET**

Storm Radonspærre er en fleksibel og robust polyolefinmembran udviklet til effektiv beskyttelse mod radongas, fugt og opstigende damp i gulvkonstruktioner.

Membranen er fremstillet af en speciel og modstandsdygtig 0,40 mm polyolefinblanding med skridsikker overflade på begge sider, hvilket sikrer optimal vedhæftning mod beton og mørtel. Storm Radonspærre er UV-stabiliseret, bitumenbestandig og revner ikke ved lave temperaturer. Materialet er fleksibelt og tilpasser sig nemt hjørner, kanter og gennemføringer.

ANVENDELSE

Storm Radonspærre anvendes som radon- og fugtspærre i gulvkonstruktioner og fundamenter. Membranen kan monteres på beton og gulvkonstruktion, under varmeisolering og som vandtæt separationslag under betonstøbning. Den store rullebredde på 4 meter reducerer antallet af overlapninger og giver hurtig og sikker montering. Ved korrekt montering sammen med Storm tilbehør opnås en effektiv og lufttæt radonbarriere. Ved samlinger anvendes **Storm Radon klæber**, **MULTI-LINER** eller **FLEX-LINER** med overlæg på 100 mm.

TEKNIK

Storm Radonspærre er en fleksibel polyolefinmembran med høj styrke og modstandsdygtighed mod fugt, ældning og mekanisk påvirkning. Den skridsikre overflade optimerer vedhæftningen til mørtel og beton, mens den robuste konstruktion reducerer risikoen for beskadigelse under montage. Membranen fungerer både som radonspærre, fugtspærre og vandtæt separationslag i konstruktionen.

TEKNISK DATA

Varenummer	DB nr.	Dimension	Pakning
5927	2619003	4 x 25 M	25 rl./pl.

