

Storm™ produktblad**BESKRIVELSE**

Enkelt-sidede tape 60 mm bred med høj klæbeevne. Storm **WHITE-LINER** er velegnet til Storm **Armeret dampspærrefolie, dampspærrefolie** og Storm **Klimafolie**.

MATERIALE

Særligt forstærket UV-stabiliseret film af polyethylen (PE) og højaggressivt akrylbaseret klæbemiddel uden opløsningsmidler med en let aftagelig papirliner.

ANVENDELSE

Dampspærretapen er specielt egnet til **Armeret folie** og Storm **Klimafolie**. Produktet anvendes generelt til PE-folier og er velegnet til både inden- og udendørs brug. **WHITE-LINER** er desuden velegnet til forsegling af luftkanaler og ved reparation af flænger.

YDERLIGERE EGENSKABER**MONTERING:**

Folier og underlag skal være tørre og fri for frost, støv, snavs, fedt, porøsitet, blødgøringsmidler, is, rim, og limafvisende stoffer. Brug Storm **PRIMER** på sugende og ru overflader, inden dampspærretapen monteres. Overlapningerne (100 mm) skal være komplette dvs. uden folder og defekter. Klæbeevnen afhænger af lokal opbevaring, underlaget og omgivelserne samt af tiden. Klæbeevnen opbygges gradvist over tid. Byggeforholdene skal koordineres for at undgå en relativ luftfugtighed på > 80 % under og efter påsætning af tapen. Sørg for, at tapen ikke påvirkes permanent af fugt. Sæt ikke tapen på dele, der forbliver synlige, da tapen ikke kan fjernes igen efter påsætning. Klæbemidlet er ikke permanent UVbestandigt og tapen skal derfor tildækkes og beskyttes mod UV-stråling senest 6 måneder efter påsætning.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
7255	2599989	60mm x 25 m	10rl/karton

TEKNISK DATA

Anvendelsestemperatur	+5 til 40 grader C
Temperaturbestandighed	-40 - +80 grader C
Opbevaring	Fra +5 grader C Bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum

**Garanti**

Eric Storms funktions- og produktgaranti dækker i 20, 30 eller 50 år. Afhængigt af den valgte dampspærrefolie.

Storm **WHITE-LINER** er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.